

クリーン帯電防止ポリ袋 MI-ACB

静電気防止クリーンルーム用袋・シート/クラス10,000～

特 徴

- クリーンclass10,000～100,000が使用の目安です。
- フィルム表面に界面活性剤が析出しません。
- 半永久的に帯電防止機能が持続します。
- 他のサイズやカラーも別注にて製作可能です。

用 途

- 一般的なクリーンルームで使用する袋として。
- 安定した帯電防止が必要な電子部品に。
- 袋にホコリなどを吸着させずに使用したいとき。
- 高洗浄環境では超クリーン袋MI-SCBを使用します。



力学的試験データ

試験項目		50μm	100μm
引張強度 (MPa)	MD	18.2	33.2
	TD	13.3	22.3
伸び (%)	MD	233	332
	TD	431	306
引裂強度 (N/1枚厚さ)	MD	123.2	106.6
	TD	70.7	86.9
表面抵抗値 (Ω)		8×10 ⁹ ～ ¹¹	
比重		0.924	

規格サイズ

型番	サイズ(厚さ×口幅×深さ)	出荷単位
MI-ACB0715	0.05 × 70 × 150mm	2,000枚
MI-ACB1015	0.05 × 100 × 150mm	2,000枚
MI-ACB1020	0.05 × 100 × 200mm	2,000枚
MI-ACB1525	0.05 × 150 × 250mm	2,000枚
MI-ACB2030	0.05 × 200 × 300mm	1,000枚
MI-ACB2535	0.05 × 250 × 350mm	1,000枚
MI-ACB3040	0.05 × 300 × 400mm	500枚
MI-ACB3545	0.05 × 350 × 450mm	500枚
MI-ACB4050	0.05 × 400 × 500mm	500枚
MI-ACB4660	0.05 × 460 × 600mm (グリーン)	500枚

お問い合わせは

タニムラ株式会社

クリーン資材部

〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506

URL: <http://www.tanimura.biz/>

E-mail: info@tanimura.biz

Copyright tanimura corp. All rights reserved.