

# クリーンバブルペーパー TF-CBP

## クリーンルーム用 クッション無塵紙/保温断熱材

### 特 徴

- 空気を含んだ無塵紙はスポンジ性があります。
- 一般のクッション材とは違い発塵しません。
- 十分な空気含有するので保温性に優れます。
- 木材パルプが原料なのでエコで廃棄が容易です。

### 用 途

- クリーンルームで使用する保護緩衝材として。
- 保温断熱材やその他軽量化材料として。
- 電子基板や精密部品の合紙・挿間紙として。
- 数枚重ねるとさらに高い断熱・緩衝効果を発揮。



### 機械的性質

項目	単位	計測値
引張強度 縦	KN/m	7.3
横		5.1
引裂強度 縦	mN	4312
横		4626
平滑度 縦	sec	4
横		8

### 標準仕様

項目	単位	計測値
サイズ	mm	1t×1000×950
色相		ホワイト
秤量	g/m <sup>2</sup>	224
密度	g/cm <sup>2</sup>	0.215
pH		6.5

お問い合わせは

### タニムラ株式会社

クリーン資材部  
〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506  
URL: <http://www.tanimura.biz/>  
E-mail: [info@tanimura.biz](mailto:info@tanimura.biz)  
Copyright tanimura corp. All rights reserved.

※このカタログ記載の仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。記載の仕様は、2008年1月現在のものです。