

導電性ウエハー用クッション TN-CWC

クリーンルーム用 静電気対策クッション発泡体

特 徴

- 導電性クリーンフォームMK-CPFの加工品です。
- 一般のフォームとは違い、残渣が無くクリーン。
- 金属腐食やフォギングの心配がありません。
- 低VOC(揮発性有機化合物)の素材です。

用 途

- クリーンルーム内での使用に。(クラス1,000対応)
- 静電子部品や機器類の通い箱用緩衝材として。
- ウエハー・電子基板のクッション材として。
- 発泡体からの化学物質発生を抑えたいとき。



※製品の表面抵抗値: 10^7 [Ω]

インチ	型番	厚さ×直径
5インチ	TN-CWC5-03	3t×Φ125mm
	TN-CWC5-05	5t×Φ125mm
	TN-CWC5-10	10t×Φ125mm
6インチ	TN-CWC6-03	3t×Φ150mm
	TN-CWC6-05	5t×Φ150mm
	TN-CWC6-10	10t×Φ150mm

※出荷はすべて100枚単位

インチ	型番	厚さ×直径
8インチ	TN-CWC8-03	3t×Φ200mm
	TN-CWC8-05	5t×Φ200mm
	TN-CWC8-10	10t×Φ200mm
12インチ	TN-CWC12-03	3t×Φ300mm
	TN-CWC12-05	5t×Φ300mm
	TN-CWC12-10	10t×Φ300mm

お問い合わせは

タニムラ株式会社

クリーン資材部
〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506
URL: <http://www.tanimura.biz/>
E-mail: info@tanimura.biz
Copyright tanimura corp. All rights reserved.