

クリーン導電性PET粘着テープ TW-CPT

クリーンルーム用 剥離帯電防止・導電PET粘着テープ

特 徴

- 帯電防止粘着剤と導電性PETを採用。
- テープ剥離時に発生する静電気を抑えます。
- 発塵性のある材料は使用していません。
- 静電気マークにより、一般品との区別が容易。

用 途

- クリーンルーム内で使用する粘着テープとして。
- 静電気を嫌う基板や電子部品への使用。
- アルミ蒸着袋など、電性材料へ使用する時。
- 静電気マークにより、徹底した品質管理が可能。



| 製品規格 | | 項目 | 単位 | 数値 |
|--------|------------|--------|--------------------|----------------------------------|
| フィルム材質 | 導電性PETフィルム | 引張強さ | kg/cm ² | 4.5 |
| コア芯材質 | ポリエチレン樹脂 | 伸び | % | 60 |
| フィルム色 | 透明 | 粘着強度 | g/25mm | 600 |
| 標準サイズ | 19mm×50m | 耐熱温度 | °C | 120 |
| フィルム厚さ | 50 [μm] | 表面抵抗値 | Ω | 10 ⁵ ~10 ⁶ |
| コア芯直径 | φ76 [mm] | 粘着面抵抗値 | Ω | 10 ⁸ ~10 ⁹ |

お問い合わせは

タニムラ株式会社

クリーン資材部

〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506

URL: <http://www.tanimura.biz/>

E-mail: info@tanimura.biz

Copyright tanimura corp. All rights reserved.