

クリーン導電性PET粘着テープ TW-CPT

クリーンルーム用 剥離帯電防止 導電PET粘着テープ

特 徴

帯電防止粘着剤と導電性PETを採用。
テープ剥離時に発生する静電気を抑えます。
発塵性のある材料は使用していません。
静電気マークにより、一般品との区別が容易。

用 途

クリーンルーム内で使用する粘着テープとして。
静電気を嫌う基板や電子部品への使用。
アルミ蒸着袋など、電性材料へ使用する時。
静電気マークにより、徹底した品質管理が可能。



製品規格		項目	単位	数値
フィルム材質	導電性PETフィルム	引張強さ	kg/cm ²	4.5
コア芯材質	ポリエチレン樹脂	伸び	%	60
フィルム色	透明	粘着強度	g/25mm	600
標準サイズ	19mm×50m	耐熱温度		120
フィルム厚さ	50 [μm]	表面抵抗値		10 ⁵ ~ 10 ⁶
コア芯直径	76 [mm]	粘着面抵抗値		10 ⁸ ~ 10 ⁹

お問い合わせは

タニムラ株式会社

クリーン資材部

〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506

URL: <http://www.tanimura.biz/>

E-mail: info@tanimura.biz

Copyright tanimura corp. All rights reserved.