

# クリーンルーム用帯電防止ローラー TW-ACR

## クリーンルーム用 剥離帯電防止クリーニングローラー

### 特 徴

- フィルム剥離時に発生する静電気を抑えます。
- クリーニング中に発生する静電気を抑えます。
- 発塵性のある材料は使用していません。
- PEフィルムは、ダイオキシンを発生しません。

### 用 途

- クリーンルーム内での清掃作業
- 静電気を嫌う基板や電子部品のゴミ除去
- ESD/静電気対策が必要なクリーニング工程
- IC・LSI製造工程



専用ハンドル

### 製品規格

|         |           |
|---------|-----------|
| フィルム寸法  | 160mm×18m |
| コア（芯）内径 | φ38mm     |
| カラー     | ホワイト      |
| フィルム材質  | LDPE      |

| 項目    | 単位                 | 数値                                |
|-------|--------------------|-----------------------------------|
| 粘着力   | g/25mm             | 500                               |
| 厚さ    | μm                 | 50                                |
| 引張強さ  | kg/cm <sup>2</sup> | 170                               |
| 伸び    | %                  | 250                               |
| 表面抵抗値 | Ω                  | 10 <sup>9</sup> ~10 <sup>10</sup> |

お問い合わせは

### タニムラ株式会社

クリーン資材部

〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506

URL: <http://www.tanimura.biz/>

E-mail: [info@tanimura.biz](mailto:info@tanimura.biz)

Copyright tanimura corp. All rights reserved.