

クリーン帯電防止 透明テープ MK-APT

クリーンルーム用 静電気防止のPET粘着テープ

特 徴

- プラスチック芯なので、紙粉や異物が出ません。
 - 帯電防止PETフィルムが 静電気を防止します。
 - 粘着剤も帯電防止。テープをはがす時も制電します。
 - 薄いグレー色なので、一般品との区別が容易です。
- ※テープの中は、自由に指定できます。(3~500mm巾)

用 途

- クリーンルーム内で使う 高品質な接着テープに。
- 静電気対策が必要な作業で使う 粘着テープに。
- 導電性の容器や、帯電防止の袋に貼るテープに。
- テプラなど、ラベルシールの上に重ね貼りする時。



透明なので、バーコードなどにも貼れます。
テープサイズ… 3~500mm巾×50m

製品の規格	
テープの素材	導電性PETフィルム
巻き芯	ポリエチレン樹脂
フィルム色	透明(薄いグレー)
テープサイズ	3~500mm×50m
厚さ(基材+糊)	25 + 25 [μ m]
巻き芯の内径	Φ 76 [mm]

物性データ	
粘着強度(対SUS)	4.00 [N/10mm]
巻き戻し力	0.50 [N/10mm]
ズレ保持力	0.1 [m/30min]
耐熱温度	120 [°C]
表面抵抗値	10^8 [Ω]
粘着面抵抗値	10^9 [Ω]

お問い合わせは

タニムラ株式会社

クリーン資材部

〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506

URL:<http://www.tanimura.biz/>

E-mail:info@tanimura.biz

Copyright tanimura corp. All rights reserved.