

超帯電防止クリーンPTFEウェアー HM-PCW

防水・耐薬品・防汚テフロン作業服 (class100クリーン対応)

特 徴

- クリーンルーム用PTFE(テフロン)作業服です。
- 酸やアルカリに対して耐久性があります。
- 非常に強力な帯電防止効果があります。
- 繰り返し洗濯を行ってもご使用できます。

※耐薬品性につきましては、必ずテストを行って下さい。

用 途

- クリーンルーム内で薬品や液体を扱う作業に。
- 徹底した静電気対策が必要な作業環境に。
- ウェアへの付着物を除去する必要があるとき
- class100対応品です。(純水洗浄してください)



・ツナギ服・・・HM-PCW-O (S~5L)
 ・フード・・・HM-PCW-H (M, L)
 ・撥水ブーツ・・・HM-PCW-S (22.0~29.0)
 ※ブーツはPTFE生地ではありません。



・上着・・・HM-PCW-T (S~5L)
 ・男性/パンツ・・・HM-PCW-BM (S~5L)
 ・女性/パンツ・・・HM-PCW-BL (S~5L)



・エプロンロング
 HM-PCW-AO (M, L)
 ・エプロンショート
 HM-PCW-AF (フリー)
 ※どちらも背中で縛る割烹着タイプ
 背中では保護できません。



・アームカバー
 HM-PCW-CV (フリー)

洗濯耐久試験/発生粉塵粒子(パーティクル)測定データ [個/CF]

洗濯回数 / 粒径	≤0.3μm	≤0.5μm	≤1.0μm	≤1.5μm	≤3.0μm
純水洗濯 2回	75	61	33	8	1
純水洗濯 50回	14	10	5	2	1
純水洗浄 100回	25	19	12	5	2
Class100基準値	300以下	100以下	---	---	---

※0.3μm≤の数値は、0.3μm以上の粉塵すべての合計数です。(0.5μmや1.0μmの粉塵数もカウントしています)

お問い合わせは

タニムラ株式会社

クリーン資材部

〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506

URL: <http://www.tanimura.biz/>

E-mail: info@tanimura.biz

Copyright tanimura corp. All rights reserved.

※このカタログ記載の仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。記載の仕様は、2008年1月現在のものです。