

スーパークリーンポリ袋 MI-SCB

class100クリーンルーム対応袋(洗浄品)

特 徴

- 完全無添加PEを使用した極めてクリーンな袋です。
- class100クリーンルーム内で製造・洗浄・梱包済み。
- 粉塵トラブルを極限まで抑えます。
- ガンマ滅菌処理も可能です。(オプション)

用 途

- ハイレベルなクリーンルームで使用する袋に。
- 袋に入れた製品への粉塵付着を防止するとき。
- 医療・医薬用途での滅菌袋として。(オプション)
- 規格サイズから選んで小ロットで使用したいとき。



力学的試験

試験項目		数 値
降伏応力	MD	15.2 [MPa]
	TD	14.2 [MPa]
伸び	MD	330 [%]
	TD	219 [%]
引裂強度	MD	6.15 [N]
	TD	2.95 [N]
熱シール強度	13.0 [N/15mm]	

発塵試験

試料 / 粉塵粒径	0.3 μm \leq	0.5 μm \leq	1.0 μm \leq	2.0 μm \leq
n=1 [個/cm ²]	80.65	28.7	0.9	0
n=2 [個/cm ²]	87.86	25.2	31.2(無効)	0
n=3 [個/cm ²]	82.8	31.2	0.7	0
平均値	83.77	28.3	0.8	0

※0.3 μm \leq の数値は、0.3 μm 以上の粉塵すべての合計数です。(0.5 μm や1.0 μm の粉塵数もカウントしています)

規格サイズ表

型 番	容 量	厚さ×口幅×深さ [mm]	出荷単位
SCB-2030	—	0.05×200×300	500枚
SCB-3045	—	0.05×300×450	500枚
SCB-4060	20 L	0.05×400×600	200枚
SCB-6580	45 L	0.05×650×800	100枚
SCB-1012	120 L	0.05×1000×1200	100枚

お問い合わせは

タニムラ株式会社

クリーン資材部

〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506

URL: <http://www.tanimura.biz/>

E-mail: info@tanimura.biz

Copyright tanimura corp. All rights reserved.

※このカタログ記載の仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。記載の仕様は、2008年1月現在のものです。