

クリーン無添加 透明防湿袋 MI-CBBL

添加物が析出しない透明ハイバリアー袋/クラス10,000～

特 徴

- クリーンclass10,000～100,000が使用の目安です。
- 内面に無添加PEを採用。袋内部の汚染を防止。
- 水蒸気・酸素を遮断して内容物の確認も可能。
- 規格サイズは100枚入りです。

用 途

- クリーンルーム用の防湿袋として。
- 袋内部に発生する添加物の汚染が気になるとき。
- 酸素と湿気を遮断して酸化防止対策に。
- 中身が確認できる、アルミ袋の代替品として。



MI-CBBL

物性測定データ

引張強度	MD	69 [MPa/10mm幅]
	TD	75 [MPa/10mm幅]
突き強度		7.93 [N/枚]
ヒートシール強度		7 [kg/15mm]
水蒸気透過度		0.15 [g/m ²]
酸素透過度		0.3 [cc/m ²]

シート情報

構 成	バリアPET/ONY/無添加PE
総 厚	87μm

規格サイズ100枚入 [mm]

CBBL2540	250×400 (有効230×390)
----------	---------------------

- 別注サイズは、かなり枚数が多くなります。
- クリーンパック品ではありません。

お問い合わせは

タニムラ株式会社

クリーン資材部

〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506

URL:<http://www.tanimura.biz/>

E-mail:info@tanimura.biz

Copyright tanimura corp. All rights reserved.